



# Ausschreibungstext

Leistungsbeschreibung:

**Kunststoff-Rolladen, raumseitig geschlossen, auf Fensterstock montiert, mit positivem Rolladeneinlauf, beinhaltet Alu-Führungsschienen und Alu-Revisionsabdeckwinkel**

- Lieferung und Montage von Kunststoff Rolläden mit Hohlkammern, Profil 14/52 inklusive Licht- bzw. Luftschlitzten sowie mit Nagelarretierung gegen seitliches Verschieben
- Bis maximal 4,3 qm Rolladenfläche belastbar
- Rolladen nach Farbmuster
- Alu-Winkelendleiste wahlweise in weiß (Ral 9016), silber (EV1), mittelbronze (C 33)
- Federstahlaufhänger beschichtet zur Befestigung an die Stahlwelle
- Nilon verstärkter Aufzugsgurt wahlweise in beige oder grau
- Automatischer Gurtwickler mit weißer Kunststoffabdeckplatte
- Gurtkästen bauseits in Mauerwerk gesetzt
- Rolladen-Führungsschienensystem wahlweise in den Farben weiß (Ral 9016), silber (EV1), mittelbronze (C 33) bestehend aus
- A Alu-Führungsschienen mit Bürstendichtung raumseitig abnehmbar, Einbautiefe 91 mm, Montage auf Putzmauerwerk in Leibung verschraubt**
- B Alu-Revisionsabdeckwinkel mit Bürstendichtung ab 1,50 m Breite mit Abdruckrolle, entfällt bei Insektenschutzrollo (Führungsschienen-System muss raumseitig zugänglich sein, Fenster-Tür-Elemente nicht feststehend)**

		RAL-Farbe	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
<b>Kunststoffrolladen</b>	qm	-----		
<b>A) Führungsschiene</b>	lfm			
<b>B) Revisionsabdeckwinkel</b>	lfm			

**Gesonderte Zubehörteile:**

- C Alu-Doppelgrundkörper (Fenster-Tür-Kombination, Rolladenteilung)**      lfm \_\_\_\_\_
- Alu-Führungsschienensystem in Ralfarbe      lfm \_\_\_\_\_
  - Stahlwelle mit Gurtscheibe, Endkappe und Kugellagern      lfm \_\_\_\_\_
  - Zwischenlager (Fenster-Tür-Kombination, Rolladenteilung)      Stück \_\_\_\_\_
  - Kupplung bei abgeteilten Rolläden mit einseitiger Bedienung      Stück \_\_\_\_\_
  - Gurtübersetzungsgetriebe ab 3,8 qm Rolladenfläche      Stück \_\_\_\_\_
  - **Gurtführung zum Einstecken in die bauseits vorhandene Gurtdose**      Stück \_\_\_\_\_
  - Mauerstein ausschlagen, Gurtkasten in Mauerwerk versetzen      Stück \_\_\_\_\_
  - Gurtkasten in vorhandenen Gurtmauerstein mit PU-Schaum einschäumen      Stück \_\_\_\_\_
  - Elektro-Motor mit Elektronischer Endlagenabschaltung und Auflaufschutz, Kabellänge ca. 2,0 m      Stück \_\_\_\_\_
  - Elektro-Anschluss bauseits ohne Stecker, ohne Schalter, ohne (Zeitschalt) Uhr
  - Insektenschutzrolladen erhältlich bis zu den Maximal Größen:  
Fenstergröße bis 1,80 m Breite x 1,70 m Höhe,  
Türeggröße bis 1,60 m Breite x 2,40 m Höhe
  - Alu-Führungsschienen und Alu-Revisionsabdeckwinkel in Ralfarbe

**Festgelegtes Fabrikat:** Heckner Rolladenbau GmbH  
 Tel.: 08405/1587 oder 1588  
 Fax: 08405/1506