



# Ausschreibungstext

Leistungsbeschreibung:

## Kunststoff-Rolladen, raumseitig offen

- Lieferung und Montage von Kunststoff Rolläden Profil 14/52 mit Nagelarretierung gegen seitliches Verschieben
- Bis maximal 4,3 qm Rolladenfläche belastbar
- Rolladen nach Farbmuster
- Rolladen-Alu-Winkelendleiste in silber (E6/EV1), gegen Aufpreis lieferbar weiß (RAL 9016), mittelbronze (C 33)
- Federstahlaufhänger beschichtet zur Befestigung an die Stahlwelle
- Nilon verstärkter Aufzugsgurt wahlweise in beige oder grau
- Automatischer Gurtwickler mit weißer Kunststoffabdeckplatte
- Gurtkästen bauseits in Mauerwerk gesetzt
- Rolladen-Führungsschienen und oberes Abdeckprofil für Abschlussdeckel bauseits am Fensterstock montiert
- Revisionsöffnung innen, darf nicht unter 70 mm liegen (Fensterbauer)
- Lieferung und Montage von Abschlussdeckel aus beidseitig 1,5 mm starkem Kunststoff weiß, Zwischenraum mit 22 mm PU-Hartschaumplatte gedämmt
- Schrauben mit weißen Kunststoffabdeckkappen verdeckt
- Seitlicher Maueranschluss mit überstreichbarem Acrylstoff abgedichtet

			Einzelpreis €	Gesamtpreis €
Kunststoffrolladen	qm			
Abschlussdeckel	lfm			

Gesonderte Zubehörteile:

- Stahlwelle mit Gurtscheibe, Endkappe und Kugellagern lfm \_\_\_\_\_
- Zwischenlager (Fenster-Tür-Kombination/Rolladenteilung) Stück \_\_\_\_\_
- Kupplung bei abgeteilten Rolläden mit einseitiger Bedienung Stück \_\_\_\_\_
- Gurtübersetzungsgetriebe ab 3,8 qm Rolladenfläche Stück \_\_\_\_\_
- **Gurtführung zum Einstecken in die bauseits vorhandene Gurtdose** Stück \_\_\_\_\_
- Mauerstein ausschlagen, Gurtkasten in Mauerwerk versetzen Stück \_\_\_\_\_
- Gurtkasten in vorhandenen Gurtmauerstein mit PU-Schaum einschäumen Stück \_\_\_\_\_
- Elektro-Motor mit Mechanischer Endlagenabschaltung Stück \_\_\_\_\_
- Elektro-Motor mit Elektronischer Endlagenabschaltung und Auflaufschutz Stück \_\_\_\_\_
- Elektro-Motor Kabellänge ca. 2,0 m
- Elektro-Anschluss bauseits ohne Stecker, ohne Schalter, ohne (Zeitschalt) Uhr