

HECKNER
ROLLADENBAU



PRODUKTE DIE ÜBERZEUGEN!

Innovativ seit Generationen und nachhaltig für die Nächsten.



Wir sind Ihr zuverlässiger Partner und bieten Ihnen systemübergreifende Lösungen für alle Bereiche. Beste Sicherheit durch unsere persönliche Beratung, Planung und Ausführung aus einer Hand.

Wir helfen, damit Ihre kreativen Ideen professionell und effizient umgesetzt werden können.

Qualität aus dem Herzen Bayerns!

Heckner Rolladenbau GmbH
Stadtweg 16
85134 Stammham
Telefon: 08405 | 1587 od. 1588
Fax: 08405 | 1506

info@rolladenbau-heckner.de
www.rolladenbau-heckner.de

HYBRIDO-HSB

- Der neue Hybrido HSB ist ein selbsttragender und sehr stabiler Kasten
- Formstabil mit höchsten Dämmeigenschaften
- Die gerippte Aussenwand dient als hervorragender Putzträger oder aber auch zur Aufnahme weiterer Isolierstoffe
- Zur optimalen Festigkeit und der bestmöglichen stabilen Montage des Fensterstocks, werden in allen Hybrido-Leichtbaukästen 8 mm Baustahl mit unserem speziellen Ankerverbundmörtel eingebracht



	Psi [W/(mK)] 0,06 U-Wert 0,026	Rollladenkasten Kastenbreite: 24,0 cm Kastenhöhe: 25,0 cm Revisionsöffnung: 8,5 cm Rollraum: 19,0 \varnothing cm
	Psi [W/(mK)] 0,07 U-Wert 0,40	Raffstorekasten Kastenbreite: 24,0 cm Kastenhöhe: 25,0 cm Revisionsöffnung: 12,0 cm Schachttiefe: 22,0 cm



Rollladenkasten für 37 mm Stabhöhen, Behanghöhen von bis zu 350 cm möglich bei Verwendung von 40 SW-Stahlwelle (Rollraum 19 cm Durchmesser).



Raffstorekasten mit 12 cm Revisionsöffnung, die Schachthöhe von 22cm kann eine gesamte Verschattungshöhe von 230 cm in sich aufnehmen (60 mm Flachlamelle).

- Aus kompletten Neopordämmstoff $\lambda 0,032$ gefertigt
- Baustahlbewehrung innenliegend, Rundstahl gerippt
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Lagerhalter verstellbar mit Schrauben und Muttern
- Gurtloch gebohrt mit Gurtführung inkl. Bürstendichtung nach EnEV fertig montiert
- Eingegossene Alu-Putzschiene außen im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand 8 mm, Standard bis 20 mm möglich