

HYBRIDO-Z ROLLADENKASTEN

- Neoporkasten mit Ziegelputzträger außen
- Formstabil mit besten Dämmeigenschaften
- Großer Rollraum
- Raumseitig geschlossen, Montage der Rollläden von außen
- Ziegelplatte innen, Aufpreis lfm. 10,- €



	24,0 Psi [W/(mK)] 0,065 U-Wert 0,28	Kastenbreite: 24,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 19,0 \varnothing cm
	30,0 Psi [W/(mK)] 0,093 U-Wert 0,22	Kastenbreite: 30,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm
	36,5 Psi [W/(mK)] 0,075 U-Wert 0,16	Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm
	42,5 Psi [W/(mK)] 0,104 U-Wert 0,10	Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm
	49,0 Psi [W/(mK)] 0,103 U-Wert 0,10	Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm

- Aus Ziegel und Neopor gefertigt
- Eingegossene Alu-Putzschiene im Bereich der lichten Maueröffnung
- Putzüberstand außen 2,0 cm
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Lagerhalter verstellbar mit Schrauben und Muttern
- Gurtloch gebohrt mit Gurtführung und Bürstendichtung nach EnEV fertig montiert
- Erhältlich als Hybrido-Z Air ISO mit dezentraler Lüftungsanlage siehe Seite 20 bis 23