





HYBRIDO-Z RAFFSTOREKASTEN

- Neoporkasten mit Ziegelputzträger außen
- Formstabil
- Beste Dämmeigenschaften
- Bei Flachlamelle Behanghöhe bis 400 cm möglich
- Ziegelplatte innen, Aufpreis lfm. 10,- €



 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">30,0</div>	Psi [W/(mK)] 0,072 U-Wert 0,22	Kastenbreite: 30,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm
 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">36,5</div>	Psi [W/(mK)] 0,087 U-Wert 0,18	Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm
 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">42,5</div>	Psi [W/(mK)] 0,089 U-Wert 0,12	Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm
 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">49,0</div>	Psi [W/(mK)] 0,094 U-Wert 0,10	Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm

- Aus Ziegel und Neopor $\lambda 0,032$ gefertigt
- Bedienung des Raffstores mit Elektromotor
- Eingegossene Alu-Putzschiene im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand außen 2,0 cm
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Individuelle Höhen, Breiten, Revisionsöffnungen, sowie Schachttiefen oder aber Außenschenkelmaße sind auf Kundenwunsch realisierbar, wir bieten für jedes Szenario die beste Lösung, auch als Hybrido-N erhältlich