

HYBRIDO-Z RAFFSTORE U-STURZSCHALUNG

- Neoporkasten mit Ziegelputzträger außen
- Beste Dämmeigenschaften
- Für extreme Spannweiten
- Sturzschalung ohne separate Schalungskonstruktion
- Ziegelplatte innen, Aufpreis lfm. 10,- €



| | | |
|--|---|--|
| <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">36,5</div> | Psi [W/(mK)] 0,098 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,27 | Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm Schalungsbreite: 8,0 cm Schalungstiefe: 22,0 cm |
| <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">42,5</div> | Psi [W/(mK)] 0,101 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,19 | Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm Schalungsbreite: 8,0 cm Schalungstiefe: 25,0 cm |
| <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">49,0</div> | Psi [W/(mK)] 0,105 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,13 | Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm Schalungsbreite: 8,0 cm Schalungstiefe: 25,0 cm |

- Die Raffstore U-Sturzschalung wird bei Wohn- oder Bürogebäuden mit durchgehenden Glasflächen benötigt
- Durch den Sturz im Deckenbereich wird die höchstmögliche Stabilität gewährleistet
- Wärmebrückenreduzierung durch dreiseitig wärmegeprägten Sturz
- Auch als Hybrido-N erhältlich