

# HYBRIDO-N ROLLADENKASTEN

- Komplett aus Neopor  $\lambda 0,032$  gefertigt
- Formstabil und höchste Dämmeigenschaften
- Betonsturz mit Baustahlbewehrung
- Raumseitig geschlossen, Montage der Rollläden von außen



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>24,0</b><br>Psi [W/(mK)]<br><b>0,065</b><br>U-Wert<br><b>0,28</b> | Kastenbreite: 24,0 cm<br>Kastenhöhe: 30,0 cm<br>Revisionsöffnung: 9,0 cm<br>Rollraum: 18,0 $\varnothing$ cm |
|  | <b>30,0</b><br>Psi [W/(mK)]<br><b>0,074</b><br>U-Wert<br><b>0,22</b> | Kastenbreite: 30,0 cm<br>Kastenhöhe: 30,0 cm<br>Revisionsöffnung: 9,0 cm<br>Rollraum: 21,0 $\varnothing$ cm |
|  | <b>36,5</b><br>Psi [W/(mK)]<br><b>0,075</b><br>U-Wert<br><b>0,16</b> | Kastenbreite: 36,5 cm<br>Kastenhöhe: 30,0 cm<br>Revisionsöffnung: 9,0 cm<br>Rollraum: 21,0 $\varnothing$ cm |
|  | <b>42,5</b><br>Psi [W/(mK)]<br><b>0,103</b><br>U-Wert<br><b>0,10</b> | Kastenbreite: 42,5 cm<br>Kastenhöhe: 30,0 cm<br>Revisionsöffnung: 9,0 cm<br>Rollraum: 21,0 $\varnothing$ cm |
|  | <b>49,0</b><br>Psi [W/(mK)]<br><b>0,102</b><br>U-Wert<br><b>0,10</b> | Kastenbreite: 49,0 cm<br>Kastenhöhe: 30,0 cm<br>Revisionsöffnung: 9,0 cm<br>Rollraum: 21,0 $\varnothing$ cm |

- Aus kompletten Neopor Dämmstoff  $\lambda 0,032$  gefertigt
- Eingegossene Alu-Putzschiene im Bereich der lichten Maueröffnung
- Putzüberstand außen 2,0 cm
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Lagerhalter verstellbar mit Schrauben und Muttern
- Gurtloch gebohrt mit Gurtführung und Bürstendichtung nach EnEV fertig montiert
- Erhältlich als Hybrido-N AIR ISO mit dezentraler Lüftungsanlage siehe Seite 20 bis 23