





HYBRIDO-N RAFFSTOREKASTEN

- Komplette aus Neopor $\lambda 0,032$ gefertigt
- Formstabil mit höchsten Dämmeigenschaften
- Bei Flachlamelle Behanghöhe bis 400 cm möglich
- Individuelle Schenkelverlängerungen möglich, Aufpreis lfm. 12,95 €



 <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">30,0</div>	Psi [W/(mK)] 0,072 <hr/> U-Wert 0,22	Kastenbreite: 30,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm
 <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">36,5</div>	Psi [W/(mK)] 0,087 <hr/> U-Wert 0,18	Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm
 <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">42,5</div>	Psi [W/(mK)] 0,089 <hr/> U-Wert 0,13	Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm
 <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">49,0</div>	Psi [W/(mK)] 0,096 <hr/> U-Wert 0,10	Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm

- Bedienung des Raffstores mit Kurbel oder Elektromotor
- Baustahlbewehrung innenliegend, Rundstahl gerippt
- Eingegossene Alu-Putzschiene außen im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand 2,0 cm
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Schenkelverlängerungen sind bei der Hybrido-N Raffstorekasten Serie kein Hindernis