

HYBRIDO-PB ROLLADENKASTEN

- Aus Neopor $\lambda 0,032$ gefertigt mit Porenbeton-Verblendung
- Leichter als massive oder Ziegelputzträgerkästen
- Formstabil mit höchsten Dämmeigenschaften
- Homogenes Zusammenspiel des Rollladen- oder Raffstorekasten mit dem Mauerwerk
- Großer Rollraum und Betonsturz mit Baustahlbewehrung



<div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">36,5</div>	Psi [W/(mK)] 0,079 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,18	Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm
<div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">42,5</div>	Psi [W/(mK)] 0,107 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,13	Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm
<div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">49,0</div>	Psi [W/(mK)] 0,108 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,10	Kastenbreite: 49,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm

- Baustahlbewehrung innenliegend, Rundstahl gerippt
- Eingegossene Alu-Putzschiene außen im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand 2,0 cm
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Lagerhalter verstellbar mit Schrauben und Muttern
- Gurtloch gebohrt mit Gurtführung inkl. Bürstendichtung nach EnEV fertig montiert