

HYBRIDO-PB RAFFSTOREKASTEN

- Aus Neopor $\lambda 0,032$ gefertigt mit Porenbeton-Verblendung
- Homogenes Zusammenspiel des Raffstorekastens mit dem Mauerwerk
- Selbsttragend
- Bei Flachlamelle Behanghöhe bis 400 cm möglich



<div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">36,5</div>	Psi [W/(mK)] 0,066 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,20	Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm
<div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">42,5</div>	Psi [W/(mK)] 0,094 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,15	Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm
<div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">49,0</div>	Psi [W/(mK)] 0,102 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U-Wert 0,11	Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm

- Baustahlbewehrung innenliegend, Rundstahl gerippt
- Eingegossene Alu-Putzschiene außen im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand 2,0 cm
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm